



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

E2SE HC026

Désémulsifiant

INFORMATION GENERALE

Le E2SE HC026 déstabilise l'eau dans les émulsions d'huile est utilisé dans les industries de traitement des hydrocarbures pour les procédés de séparation.

Le E2SE HC026 est également efficace pour traiter les huiles lubrifiantes usées lors de process utilisant la centrifugation.

Toutefois, ce désémulsifiant est aussi très souvent utilisé dans d'autres applications de décantation, comme la déstabilisation des concentrés d'émulsions d'huile de coupe, assèchement des boues de forage à base d'huile et traitement des slops.

DESCRIPTION PRODUIT

Mélange de tensioactifs non ioniques et anioniques dans un solvant organique.

PROPRIETES PHYSIQUE

Apparence	Liquide brunâtre
Densité, 20°C	0,94-0,98 g/cm ³
Viscosité, 20°C	≤ 500 mPa.s
Point éclair	≈ 87°C
Point de fusion	≤ -10°C
Température de décomposition	> 250°C
Solubilité : dans l'eau	Dispersible
dans l'huile	Complète

APPLICATION

Le E2SE HC026 est un produit stable qui peut être injecté directement dans une cuve. Quelquefois, un mélange optimal peut être obtenu en pré-diluant le produit chimique avec un solvant aromatique approprié.

Le dosage optimum, la température, le temps de mélange et de décantation doivent être déterminés de manière rentable.

LIVRAISON

Livraison en conteneurs de 1000 litres ou fûts de 200 litres. Transport routier : UN 3265 : LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.O.S (Acide dodécylbenzène sulfonique)